

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

senosan® AM1800TopX

A TERMÉK

A senosan® termékek kiváló minőségű felületét **a használatba vételig** — vagyis a konyhai vagy fürdőszobai mindennapi használat megkezdéséig — a felvitt öntapadó védőfóliának (kék, áttetsző) kell borítania. Ez a védőfólia **a teljes megmunkálási és beépítési folyamat alatt** maradjon a felületen.

A felületvédő fóliával ellátott lemezek elnyújtott tárolása (**6 hónapnál tovább**) UV-fény hatása alatt nem megengedett. A védőfólia eltávolítása után a felület használatra kész, utólagos polírozásra nincs szükség.

A senosan® felületek magas minőségének — különösen a **magasfényű** hatásnak — hosszú távú megőrzéséhez néhány ápolási és tisztítási útmutatót be kell tartani.

Kiegészítő felületápoláshoz a **SENO GLOSS SUPERPOLISH** polírozószert ajánljuk. Kérésre további bevált termékeket is tudunk ajánlani.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, különösen ne oldószertartalmú vagy zsíroló szereket. Ideális a víz vagy a híg szappanos oldat.
- Ne használjon súrolószereket, mert tartósan károsíthatják a termék felületét.
- Ne használjon fémsúrolót, agresszív tisztítószivacsot vagy hasonló tisztítóeszközt.
- Ideális esetben puha tisztítóeszközt használjon — pamut törölkendőt vagy puha szivacsot —, amelyet előzetesen alaposan kitisztított. Ásványi szennyeződések (például homokszemcsék) eltávolításakor a tisztítóeszközt folyamatosan öblíteni kell. A mikroszálas kendőket használat előtt legalább egyszer 90 °C-on ki kell mosni.
- A foltokat minél hamarabb tisztítsa le — frissen sokkal könnyebben eltávolíthatók.
- Soha ne használjon gőztisztítót.
- Kerülje az álló vizet és az egyéb folyadékokat a felületen, mert tartós károsodást okozhatnak.

FONTOS

A senosan® termékek felületei számos vegyszerrel szemben ellenállóak. Kétség esetén más tisztítószer alkalmasságát mintadarabon — vagy egy nem látható helyen — kell ellenőrizni.

senosan® — felület, akár a valódi üveg

Ha prémium minőséget keres bútor- vagy konyhagyártáshoz, itt van. A **senosan® GLASS** magasfényű vagy matt felülettel, 9 raktári színben érhető el — a fekete 81122 tovább bővíti a termékcsalád színpalettáját.

senosan® bioműanyagok és senosan® ECO a fenntarthatóságért

A Senoplast és a Senosan újabb lépést tesz a CO₂-lábnyom csökkentése és a karbonsemlegesség felé. A már elérhető, túlnyomórészt feldolgozott műanyag-újrahasznosított anyagból készülő **senosan® ECO** bútorfóliák mellett a **senosan® ECO-B** márkanév alatt futó bioműanyagok bővítik az ökológiai termékkínálatot.

Mindkét cég az emissziócsökkentés útját követi: már a gyártási folyamat elejétől megújuló forrásból származó alapanyagokat használnak a fosszilis eredetűek helyett. A szükséges ISCC Plus tanúsítás megtörtént, a tanúsítvány megszerzését visszaigazolták.

