

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

senosan® TopMatt GLASS (CLEAR)

A TERMÉK

A senosan® termékek kiváló minőségű felületét **a használatba vételig** — vagyis a konyhai vagy fürdőszobai mindennapi használat megkezdéséig — a felvitt öntapadó védőfóliának (kék, áttetsző) kell borítania. Ez a védőfólia **a teljes megmunkálási és beépítési folyamat alatt** maradjon a felületen.

A felületvédő fóliával ellátott lemezek elnyújtott tárolása (**6 hónapnál tovább**) UV-fény hatása alatt nem megengedett. A védőfólia eltávolítása után a felület használatra kész, utólagos polírozásra nincs szükség.

A senosan® felületek magas minőségének — különösen a **mélymatt** hatásnak — hosszú távú megőrzéséhez néhány ápolási és tisztítási útmutatót be kell tartani.

Kiegészítő felületápoláshoz a **SENO MATT SURFACE CLEANER** ápolószert ajánljuk. Ezt a felületre kell permetezni, majd jól megnedvesített pamut kendővel eloszlatni. 30 másodperc elteltével a felületet jól megnedvesített pamut kendővel fényesre kell törölni.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, különösen ne oldószertartalmú vagy zsíroldó szereket. Ideális a víz vagy a híg szappanos oldat.
- Ne használjon bútorpoliturát vagy viaszalapú tisztítószert. Ezek ragadós filmréteget hagyhatnak a felületen, és tönkretehetik a matt hatást.
- Ne használjon súrolószereket, mert tartósan károsíthatják a termék felületét.
- Ne használjon fémsúrolót, agresszív tisztítószivacsot vagy hasonló tisztítóeszközt.
- Ideális esetben puha tisztítóeszközt használjon — pamut törlőkendőt vagy puha szivacsot —, amelyet előzetesen alaposan kitisztított. Ásványi szennyeződések (például homokszemcsék) eltávolításakor a tisztítóeszközt folyamatosan öblíteni kell. A mikroszálas kendőket használat előtt legalább egyszer 60 °C-on ki kell mosni.
- A foltokat minél hamarabb tisztítsa le — frissen sokkal könnyebben eltávolíthatók.
- Soha ne használjon gőztisztítót.
- A senosan® felület rendszeres, jól megnedvesített pamut kendővel, enyhe nyomással történő áttörése bevált módszer a por és az egyéb légköri részecskék lerakódásának megelőzésére. A visszamaradó vékony nedves réteget hagyja magától elpárologni — ne törölje szárazra a felületet.

FONTOS

A senosan® termékek felületei számos vegyszerrel szemben ellenállóak. Kétség esetén más tisztítószer alkalmasságát mintadarabon — vagy egy nem látható helyen — kell ellenőrizni.

senosan® — felület, akár a valódi üveg

Ha prémium minőséget keres bútor- vagy konyhagyártáshoz, itt van. A **senosan® GLASS** magasfényű vagy matt felülettel, 9 raktári színben érhető el — a fekete 81122 tovább bővíti a termékcsalád színpalettáját.

senosan® bioműanyagok és senosan® ECO a fenntarthatóságért

A Senoplast és a Senosan újabb lépést tesz a CO₂-lábnyom csökkentése és a karbonsemlegesség felé. A már elérhető, túlnyomórészt feldolgozott műanyag-újrahasznosított anyagból készülő **senosan® ECO** bútorfóliák mellett a **senosan® ECO-B** márkanév alatt futó bioműanyagok bővítik az ökológiai termékkínálatot.

Mindkét cég az emissziócsökkentés útját követi: már a gyártási folyamat elejétől megújuló forrásból származó alapanyagokat használnak a fosszilis eredetűek helyett. A szükséges ISCC Plus tanúsítás megtörtént, a tanúsítvány megszerzését visszaigazolták.

senosan

CVN Front Kft. · 2119 Pécel, Határ u. 3., Ipari park I. épület
+36 20 318 7779 · info@cvnfront.com · senosan.hu

A **senosan®** a Senoplast Klepsch & Co. GmbH bejegyzett védjegye. Ez a dokumentum a gyártó szlovák nyelvű ápolási útmutatójának magyar fordítása.